

NEC NC2443ML

Projecteur laser

Fiche produit



Plus de flexibilité avec les solutions modulaires de projection cinématographique

Rejoignant les solutions modulaires de projection cinématographique de Sharp/NEC, le NC2443ML offre une grande flexibilité et une adaptation à l'épreuve du temps. Le concept modulaire permet de passer facilement du 2K au 4K en ne changeant que la tête du projecteur, ou d'augmenter la luminosité en choisissant parmi trois modules d'éclairage différents (18K, 20K, 24K Lumen). En plus de la tête de projecteur 2K, le NC2443ML utilise une tête 4K et un module laser 24K Lm.

Le NC2443ML est basé sur la technologie laser RB, qui génère une qualité d'image exceptionnelle avec des couleurs très naturelles, tout en ayant un faible coût d'exploitation. La technologie laser RB est presque entièrement exempte de tavelures, ce qui permet d'utiliser des écrans à haut gain et d'obtenir des niveaux de luminosité plus élevés, notamment pour le 3D.

La solution modulaire Sharp/NEC ouvre la voie à des structures de location qui permettent aux exploitants de salles de cinéma de mieux gérer leur budget. L'innovant NC2443ML présente des avantages indéniables en termes de réduction des coûts d'exploitation et d'augmentation de l'efficacité, tout en offrant une expérience visuelle exceptionnelle dans les salles de taille moyenne.

Avantages

Source lumineuse modulaire - assurez la puissance lumineuse parfaitement ajustée à vos exigences avec des modules lumineux interchangeables (24,500lm, 20,000lm, 18,000lm) pour différents besoins de luminosité.

Projetez votre investissement - économisez sur les nouveaux objectifs en réutilisant la gamme d'objectifs NEC NC2000 series.

Profitez d'une utilisation quasiment sans maintenance - pas de coûts de remplacement de la lampe, pas de travaux de maintenance, pas de stock de lampes grâce au moteur innovant utilisant la lumière laser.

Profitez d'un faible CTP - extrême fiabilité, fonctionnement sans maintenance, faible consommation d'énergie et durée de vie de la lumière laser allant jusqu'à 50000 heures sont autant d'atouts qui permettent de réduire nettement le CTP.

Moteur optique operculé - minimise les entrées de poussière, offre des performances constantes et ne nécessite aucune maintenance spéciale.

Informations sur le produit

Nom du produit	NEC NC2443ML
Groupe de produits	Projecteur laser
Components	Projector Head NP-42HD (60005139), Laser Light Source NP-24LU03 (100015660)
CODE DE COMMANDE	40001392

Optique

Méthode de projection	3-chip 0.98" DC4K DMD
Taille [m]	jusqu'à 22 en couleur DCI (écran à gain 1,8)
Luminosité	Jusqu'à 24000 Lumen
Ratio de Contraste	2000:1
Source lumineuse	Source lumineuse laser, durée de vie prévue : 50000 h ¹
Objectif	Zoom / Mise au point / Fonction Pivoter: motorisé Autres: La zone balayée par le faisceau dépend de la lentille Lentilles primaires: NC-60LS12Z:1.2-1.81:1; NC-60LS14Z:1.4-2.05:1; NC-60LS16Z:1.59-2.53:1; NC-60LS19Z:1.9-3.25:1; NC-60LS24Z:2.4-3.9:1; NC-60LS39Z:3.9-6.52:1
Spécifications DMD	4096 x 2160
Méthode de refroidissement	Système de refroidissement à circulation d'air Liquide: Système de refroidissement intégré, inutile d'utiliser un système de ventilation

Connectivité projecteur

Commandes externes	1 x D-Sub 9 broches (RS-232); 1 x GPIO (3D) (D-sub 15broches femelle); 1 x GPIO (D-sub 37 broches femelle); 1 x port USB (type A); 1 x RJ45 100Base-T
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement [°C]	10 à 35
Humidité ambiante [%]	10 à 85 - sans condensation
Température de stockage [°C]	-10 à 50
Taux d'humidité (stockage) [%]	10 à 85 - sans condensation

Electrique

Alimentation	Alimentation électrique intégrée Unité d'alimentation du projecteur: 200 à 240V AC, 50/60Hz, monophasé
Courant nominal d'entrée	Alimentation du projecteur: 19,1A @ 200V-240V
Consommation [W]	3182 max. Alimentation du projecteur: 362 Puissance du module laser: 2820 type
Dissipation de chaleur (BTU)	10857

Mécanique

Dimensions externes (l x h x p) [mm]	697 x 509.5 x 1,095
Poids [kg]	153 (sans objectif)
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	< 50

Caractéristiques supplémentaires

Particularités du Produit	Coûts réduits; Dernière technologie numérique; Faible CPT; Filtre métallique; IMS intégré (IMS3000); Modèle compact; Moteur optique operculé anti-poussière; Source lumineuse laser RB; Système à la lumière laser
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caractéristiques vertes

Matériaux écologiques	La technologie du laser permet de réduire la consommation électrique et limite le nombre de pièces à remplacer
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interfaces: Dolby IMS3000 (option)

Commandes externes	2 x RJ45 (4 GPI and 6 GPO); 3 x RJ45 Gigabit Ethernet
Terminaux d'entrée	1 x type USB 2.0; 2 x 3GSDI bidirectionnel (entrée et sortie); 2 x type USB 3.0; eSATA; HDMI
Terminaux de sortie	2 x RJ45 (audio numérique AES3-EBU 16 canaux)
Caractéristiques supplémentaires	SMS intégré; Stockage intégré des données 2 Tb (DCP, RAID5); Support HFR 3D (48 Hz/œil, 60 Hz/œil); Support NAS

Regulations

Europe	CE; DCI 1.2; EN55024; EN55032 Class A (Marking TUV,CE); EN55035; EN61000-3-11; EN61000-3-12; EN61000-3-2; EN61000-3-3
Russie /Biélorussie /Kazakhstan	EAC; EN55024 1998; EN55032 1998, Class A; EN61000-3-2; EN61000-3-3

Garantie

Garantie	2 an, garantie pièces
Source lumineuse	2 années ou 7500h (ce qui arrive en premier)

¹ 50% de la luminosité initiale à la fin de la vie utile spécifiée du laser à une température ambiante de 25 degrés, sous des conditions d'usage normales, hors garantie standard

Ce produit est équipé d'un module laser ; il relève des équipements de la classe 1 selon la norme CEI 60825-1 Ed3 2014 et de la classe RG3 selon la norme CEI 62471-5 Ed1 2015.

NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT FAISCEAU LASER.

© Copyright 2021 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 17.12.2021